

PT Ficha Técnica - Módulo GSM

ES Ficha Técnica - Módulo GSM

FR Fiche Technique - Module GSM



Kit Módulo GSM GS007

- 1 Modem GSM ;
- 1 Antena GSM;
- Configuração - Aplicação Android ou Comandos por SMS.

Utilização do Módulo

- Casa e garagens;
- Escritórios;
- Hotéis;
- Armazéns;
- Parques de estacionamento;
- Hospitais;
- Outros locais que necessitem de controlo remoto ON/OFF, tais como motobombas e motores.

Dimensões



Especificações Técnicas

Designação	Módulo GS007
Frequência GSM	Quad-band 850/900/1800/1900MHz
Saída de Relé	240V AC / 3A NC/NO
Nº de utilizadores	200
Consumo de energia	12-24VDC / Max. 50mA
Cartão SIM	Suporta (não está incluído)
Antena GSM	50 Ω
Temperatura	-20°C a 60°C
Humidade	Humidade relativa 90% livre de condensação
Peso	160g

Kit Módulo GSM GS007

- 1 Modem GSM ;
- 1 Antena GSM;
- Configuración - Aplicación Android o Comandos por SMS.

Utilización del Módulo

- Casas y garajes;
- Oficinas;
- Hoteles;
- Almacenes;
- Parques de estacionamiento;
- Hospitales;
- Otros locales que requieran de control remoto ON/OFF, tales como motobombas y motores.

Dimensions



Especificaciones Técnicas

Designación	Módulo GS007
Frecuencia GSM	Quad-band 850/900/1800/1900MHz
Salida de Relé	240V AC / 3A NC/NO
Nº de usuarios	200
Consumo de energía	12-24VDC / Max. 50mA
Tarjeta SIM	Soporta 3V (no está incluido)
Antena GSM	50 Ω
Temperatura	-20°C a 60°C
Humedad	Humedad relativa 90% sin condensación
Peso	160g

Kit Module GSM GS007

- 1 Modem GSM ;
- 1 Antenne GSM;
- Configuration - Application Android ou Commandes par SMS.

Utilisation de Module

- Habitations et garages;
- Bureaux;
- Hôtels;
- Entrepôts;
- Parcs de stationnement ;
- Hôpitaux;
- D' autres lieux qui nécessitent de télécommande ON/OFF, comme motopompes et moteurs.

Dimensions



Spécifications Techniques

Désignation	Module GS007
Fréquence GSM	Quad-band 850/900/1800/1900MHz
Sortie de Relais	240V AC / 3A NC/NO
N° de utilisateurs	200
Consommation d' énergie	12-24VDC / Max. 50mA
Carte SIM	Compatible (non inclus)
Antenne GSM	50 Ω
Température	-20°C à 60°C
Humidité	Humidité relative 90% libre de condensation
Poids	160g

Produtos Opcionais / Productos Opcionales / Produits Optionnels



PI002 - 24 VDC/230V AC
Pirilampo

Luz de advertência



FC001

Fotocélula 20m



TE004

Teclado Digital s/ fios
Teclado Digital s/ hilos
Clavier numérique s/ fils



FC002

Fotocélula 10m



AN001

Antena Exterior



RX007

Recetor Exterior
Receptor Exterior
Récepteur Extérieur

OMNIPRO
AUTOMATISMOS

SEGURO
INTELIGENTE
CÓMODO

Rua Nicolau Ennor, 38 | 4440-239 Campo VLG - PORTUGAL

Telefone geral:
Teléfono general: +351 220 136 168
Téléphone général:

Telefone departamento técnico:
Teléfono departamento técnico: +351 220 136 648
Téléphone département technique:

www.omnipro.pt | geral@omnipro.pt